


ソーラーで、ACで、DCで、乾電池でも稼働
エコでタフな回転灯!!



- エコモードで無日照240H以上
- パワーモードで
無日照ソーラー電源48H以上
無日照乾電池100H以上



仕様

寸法		直径600mm×幅118mm
太陽電池	機種	単結晶シリコン太陽電池/6W
	最大出力動作電圧	17.3[V]
蓄電池	機種	340[mA]
	電圧	Ni-MH (ニッケル水素)
LED	種類	9.6[V]
	内周部	拡散LEDφ10
動作	外周部	カラー:青又は緑/30灯 (背面に動作モード用インジケータ×1灯あり) カラー:赤 11灯×10ブロック
	電源	ソーラー電源(乾電池1単12V×8本)/バッテリーコード(DC電源/AC100V/4電線)
動作	DC電源	エコモード インジケータ/緑
	AC100V電源	パワーモード(高輝度モード) インジケータ/青
本体材質	点滅方式	パワーモード(ACモード) インジケータ/赤
	レンズ	フラッシュ点滅/回転/内周・外周交互点滅
重量	本体	ポリカーボネート(クリア)
	ソーラー充電時間	ポリエチレン(黒)
AC100V充電時間(満充電まで)	本体	本体3.9kg/ソーラーユニット3kg
	無日照点灯時間	約20時間(満充電まで)
無日照点灯時間	ソーラー電源 (単1型8本) ※アルカリ電池使用	約7時間(過充電保護機能あり)
	乾電池 (単1型8本) ※アルカリ電池使用	エコモード (フラッシュ点滅/回転/交互点滅) 240H以上
無日照点灯時間	乾電池 (単1型8本) ※アルカリ電池使用	パワーモード (フラッシュ点滅/回転/交互点滅) 48H以上
	乾電池 (単1型8本) ※アルカリ電池使用	エコモード (フラッシュ点滅/回転/交互点滅) 240H以上
無日照点灯時間	乾電池 (単1型8本) ※アルカリ電池使用	パワーモード (フラッシュ点滅/回転/交互点滅) 100H以上
	乾電池 (単1型8本) ※アルカリ電池使用	パワーモード (フラッシュ点滅/回転/交互点滅) 100H以上



- ソーラーパネルとバッテリーが一体式!
- 操作方法はスイッチ1個でカンタン点灯!
- 特殊レンズ効果と独自の点灯方法で幅広い角度をカバーします。
- 本体の樹脂にはガラス繊維を混合し強度はぐんとアップしました。
- 内部バッテリーチェックもスイッチ一つ発光の確認も操作盤にてLED点灯! 万が一消えてもAC100V充電に加えて単一4本の動作も可能!

TK-M8-SO ソーラーミラクルライト

電光部サイズ: H600 × W600 重量: 約9kg
無日照時間: 標準モード/7日間
ハイパーエコモード/14日間



- 環境に優しいソーラータイプ!
- 明るさ・コスト・耐久性に優れたパワフルな性能!
- 24時間連続使用可能!
- 《無日照: 約10日間》
- センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視界良好!
- 3パターンの点滅切り替え式!
- 風抜き孔により、風圧での転倒軽減!
- 昼・夜・輝度自動切替装置付!



SLAV-08 ソーラーピククラブ

サイズ: 600mmφ (展開時: 678mm × 360mm)
重量: 約8.0kg



SKW-150 ソーラー回転灯

サイズ: φ150mm
●常時点灯 ⇄ 光センサーの切替スイッチ付。

ソーラーミニサークル

地球に優しい、小型のソーラー式警告灯です。

- サイズ: 幅236×高さ320×奥行160mm
- 重量: 約1.5kg ●表示LED: 幅12個、白3個
- 使用二次電池: ニッケル水素電池 ●ソーラーパネル: 高効率結晶セル
- 無日照点灯時間: 約9日 ●スイッチ: 昼夜点灯/夜間のみ点灯/OFF



MJL-S230
676118



LTD-202 着脱式回転灯

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転して警告信号を發します。

品番	グローブ色	定格電圧	電球
LTD-202-12	黄	DC12V	12V35W
LTD-202-24	黄	DC24V	24V35W

LED回転灯 乾電池式

- サイズ: φ128×高さ145mm ●色: 赤・黄 ●LED数: 30個
- 電 源: 単1乾電池×2本(別売) ●光センサー付き
- 光 源: LED 8000mcd × 30個



LE-R110BMR(赤・マグネット)

LE-R110BMY(黄・マグネット)

LE-R110BBR(赤・ボルト脚)

LE-R110BBY(黄・ボルト脚)



※申請中

パワーフラッシュライト

◎1セット4台



- 同期点滅で流れ誘導表示が可能(最大8台)
- 連続点滅発光時間100時間
- 昼夜自動輝度切り替え
- 充電式バッテリーで繰り返しの使用が可能(充電用ACアダプタ標準付属)



MLM-S40 ソーラーマルチライトミニ

サイズ: φ260mm 重量: 1300g 無日照時間: 約200時間



MLM-100R マルチライトミニ レッド

サイズ: φ260mm 重量: 1000g 電源: AC100V
消費電力: 3.9W 定格: 100V/3.9~5.0W



K K 回転灯クランプ

φ18~50mmのパイプや、厚さ10~50mmの看板や角材に使用可能



KS-900 回転灯用三脚

サイズ: H1000~1800 支柱: 28.6φ